

Abu Garcia

Abu Garcia

MAX

SX

Baitcasting Reel

日本語版取扱説明書

安全上の注意 ご使用前に必ずお読みください。

注意

● 糸をリードするレベルwindの所に指を近づけて、釣りをしないでください。
指をはさまれてけがをするおそれがあります。

● ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。

● 糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。

● 心臓ペースメーカー等の電子医療機器を装着した人は磁石を取り扱わないでください。

● 磁石を誤って飲み込むと、生命に関わる場合があります。小さいお子様の手の届かない場所に保管ください。万が一呑み込んだ場合は至急医師の診断を受けてください。

● 磁石と磁石または他金属等の磁性体の間には非常に強い吸着力があります。急激に吸着し跳ねたりしますので眼鏡などを利用し保護して取り扱ってください。

● 磁石を磁気テープ、磁気カード、その他記憶媒体、時計、電子機器に近づけないでください。故障やデータ破損の危険があります。

● 回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれあります。

ピュア・フィッシング・ジャパン株式会社
〒135-0042 東京都江東区木場 2-15-12 MAビル
TEL 03-6860-5180

信頼・愛した
努力製品

※製品の各仕様・デザイン・価格については、改良等のため予告なく変更する場合があります。

●メカニカルブレーキ操作方法

ノブを強く締めるとスプールの左右のガタが無くなりスプールにブレーキ力が発生します。ノブを弱く緩めるとスプールフリーが向上します。通常はスプールの左右のガタが無くなる程度に調整します。風が強く、キャスト時に糸が浮く時に締めこみ調整します。

●ドラッグ調整方法

ドラッグとは、魚が強く引いたときにラインを切られないように魚の引く力に合せてラインをスムーズに送り出すシステムです。正確にドラッグを調整するには「バネばかり」を使用すると良いでしょう。スタードラッグを回転させてドラッグ力の調整を行います。

まずリールをロッドに取り付け、ラインをロッドのガイドに通してからラインをバネばかりに結びます。ラインの強度の限界点に達する前にドラッグが滑り出すようにします。ドラッグはライン強度の1/3をはかりの目盛りがさした時に滑り出すようにセットします。ライン強度の1/3に設定する方法は一般的な目安ですので、対象魚や釣り場の状況に合わせて調整してください。ドラッグが弱すぎると確実なフックセット(アワセ)が出来ませんし、強すぎると魚の強烈な引きにラインブレイクしてしまいます。(ライン強度テスト値の1/2以上の強さに調整すると、ラインブレイクする恐れがあります。)

※左ハンドルは強弱の回転方向が逆です。

●その他の注意点

- 根掛かりした時は竿やリールで無理にあおらないで、手に手袋やタオルつけて巻きつけ切るようにしてください。
- リールの回転部にはグリスや油がついていきますので、衣類を汚さないように注意してください。
- リールを釣り以外の目的で使用しないでください。
- サムパークラッチを押したままハンドルを回転させないでください。故障の原因となります。
- 内部部品にはエッジ等がありますので手を切らないよう注意してください。
- リールは、精密機器であるため落したり、衝撃を与えないよう、丁寧に扱ってください。

●保管について

- 濡れたままや、湿度の高い状態や温度の高い状態で長時間保管しないでください。(車内や道具箱など)
- 水分を良く拭き取り陰干しした後、しっかりと乾燥させてください。
- 必ず竿から外した状態で保管してください。

●メンテナンス

リールは精密機械なので定期的なメンテナンスが必要です。つねに最良の状態で使用するためには、使用後必ず清掃と注油をなくてはなりません。水道の水を流しながらリールの表面に付着した砂、汚れなどをサッと洗い落とします。その際、ドラッグ、ギアなどが収められているリール本体に絶対に水が入らないように注意してください。下図の位置にオイルやグリスをさします。以上はあくまで、日常行なっていただく最低限のメンテナンスです。シーズンに一度は分解して洗浄・注油をするオーバーホールが必要です。オーバーホール修理はピュア・フィッシング・ジャパンリペアセンターにて承っております。内部は非常に複雑な構造な為、弊社でのオーバーホールをお勧めいたします。

メカニカルブレーキ部	スプール側BB	サイドプレート内 BB
オイル	オイル	オイル
ハンドルノブ	レベルwindシャフト部	
グリス	グリス	

このたびはアブ・ガルシア MAX5 SX シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。アブ・ガルシリアルールは 50 年以上もの間、高品質、高機能、高耐久性のリールの代名詞として知られ、今日でも、トーナメントサーキットを転戦するバスプロ、記録を目指すエキスパート、フィッシングガイドなど、世界中のトップアングラーに選ばれています。本機種の性能を十分に引き出し、あなたの釣りを楽しいものにするために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

●各部の名称

メカニカルブレーキ

スタードラッグ

90mmクランク形状
アルミハンドル

パドルノブ

グラファイト
サイドプレート

グラファイトフレーム

グラファイト
サイドプレート

内部
Duragearギアシステム
ボールベアリング
Power Disk™ドラッグシステム

※写真は右ハンドル仕様です。

●仕様一覧表

製品名	自重 (g)	最大ドラッグ 力(kg)	ギア比	スプール 径(mm)	最大ライン巻取 (cm/ハンドル1回転)	ボール/ローラー ベアリング
MAX5 SX	206	7	6.8 : 1	33	70	7/1
MAX5 SX-L	206	7	6.8 : 1	33	70	7/1
MAX5 SX WINCH	206	7	5.6 : 1	33	58	7/1
MAX5 SX WINCH-L	206	7	5.6 : 1	33	58	7/1

※最大ライン巻取について:最大ライン巻取はスプール径からの計算値によってハンドル1回転あたりのライン最大巻取長を表示しております。
※製品の各仕様・デザイン・価格については、改良等のため予告なく変更する場合があります。
※自重はグリス等の量により変わることがあります。

●ラインキャパシティ

製品名	ナイロンライン			PEライン		
	号数	直径	糸巻量	号数	直径	糸巻量
MAX5 SX / -L	4号(16lb)	0.330mm	100m	3号	-	100m
MAX5 SX WINCH / -L	4号(16lb)	0.330mm	100m	3号	-	100m

※ラインキャパシティについて:糸巻量は使用する各社ラインによって誤差が生じます。また、ラインを巻取るテンションによっても変化します。実釣においてはスプール径目一杯に巻くことはないため、上記の糸巻量は目安としてください。

●マグネットブレーキの調整方法について

本機種のブレーキプレートはマグネットが 5 箇所装着されています。ブレーキが強い場合はお好みでマグネットの個数を調整することにより微調整が可能です。取り除く場合はドライバーの先などにマグネットをくっつけて外してください。マグネットは＋－が図のように交互に配列するようにセットしてください。装着する際は隣の磁石と向きが同じようにならないよう注意してください。※マグネットを取り扱いの際は右上の注意を読んでください。

●スプール交換方法、サイドプレートの外し方について

1.図のピンを指で引っ張り外側の方向に動かして、ピンロックが開いた状態にします。

OPEN:ピンロックが開いた状態

2.ピンを引っ張りながらサイドプレートを矢印の方向に回してリール本体から取り外します。

3.サイドプレートを外し、図のようにスプールが外せます。

※スプールを戻す際は、ピンを引っ張り、サイドプレートを矢印の方向に動かしてください。その後、ピンを元の位置に戻して、閉じた状態になっていることを確認してください。