



■ ambassadeur

4500/4501/5500/5501/6500/6501 FACTORY TUNED 主要諸元表

品名	自重(g)	ギア比	最大ライン 巻取 (cm) (ハンドル1回転)	ボール/ ローラー ベアリング	ラインキャパシティ(m)		
					PE		
					3号	5号	6号
AMB.4500/4501 Factory Tuned Red	350	5.3:1	65	6/1	150	90	—
AMB.5500/5501 Factory Tuned Red	362	5.3:1	65	6/1	—	140	120
AMB.6500/6501 Factory Tuned Red	385	5.3:1	65	6/1	—	200	170

* 上記数値はあくまでも目安です。使用されるライン径(mm)により誤差が生じる場合があります。
また、ラインを巻き取るテンションによっても左右されますので、ご注意ください。

● 機構上の主な特徴

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ① SSRP(ステンレス強化)サイドプレート | ⑥ シンクロナイズドレベルウィンド |
| ② ボールベアリング入りアイドルギア | ⑦ リベテッドスタンド |
| ③ ベークライト2点式遠心カブレーキ | ⑧ 高強度グラスギア |
| ④ カーボンマトリックスドラグ | ⑨ 6+1HPCR ベアリング |
| ⑤ インスタント・アンチリバース | ⑩ 2ハイブリッドセラミックBB |

■ 仕様・デザインは改良のため、予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

! 注 意	
	●糸をリードするレベルウィンドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをするおそれがあります。 ●ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。
	●糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。 糸で指を切るおそれがあります。
	●回転しているスプールには触れないでください。 けがをするおそれがあります。

ピュア・フィッシング・ジャパン株式会社

〒135-0042 東京都江東区木場2-15-12 MAビル 8階
TEL 03-6860-5180

■ 仕様・デザインは改良のため、予告なしに変更することがあります。

